

Onze Hildisc's - afbraam- en slijpschijven - worden gemaakt van slijpkorrels die met hars en vulstoffen aan elkaar zijn verbonden en met glasvezel zijn versterkt.

Hildisc's zijn verkrijgbaar in verschillende dikten, voor verschillende machines en toepassingen. Ze kunnen in vele industriële sectoren (petrochemie, voedselverwerking, scheepsbouw, bouw, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, metaalproductie enzovoort) worden gebruikt. De Hildisc's worden gemaakt in Nederland.

Verpakkingsgegevens:
Platte doorslijpschijven
Machine: haakse slijper
Vorm: 41

<i>Hilco-artikelnr</i>	<i>Afmetingen mm</i>	<i>Afmetingen inch</i>	<i>Specificatie</i>	<i>Gewicht in gram per schijf</i>	<i>Toepassing</i>	<i>Stuks per doos</i>
77955	115 x 1,0 x 22,23	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	A 46/60 V-BF41	27	Staal-rvs	25
78092	125 x 1,0 x 22,23	5" x 3/64" x 7/8"	A 46/60 V-BF41	32	Staal-rvs	25
78121	125 x 1,6 x 22,23	5" x 1/16" x 7/8"	A 30/46 V-BF41	48	Staal-rvs	25
78107	180 x 1,6 x 22,23	7" x 1/16" x 7/8"	A 30/46 V-BF41	87	Staal-rvs	25
78108	230 x 1,9 x 22,23	9" x 5/64" x 7/8"	A 30/46 V-BF41	184	Staal-rvs	25
78077	115 x 2,5 x 22,23	4 1/2" x 3/32" x 7/8"	A 24/30 S-BF41	55	Staal-rvs	25
78078	125 x 2,5 x 22,23	5" x 3/32" x 7/8"	A 24/30 S-BF41	67	Staal-rvs	25
78079	180 x 2,5 x 22,23	7" x 3/32" x 7/8"	A 24/30 S-BF41	149	Staal-rvs	25
78096	230 x 2,5 x 22,23	9" x 3/32" x 7/8"	A 24/30 S-BF41	241	Staal-rvs	25

Platte doorslijpschijven
Machine: afkortzaag 80 m/s
Vorm: 41

<i>Hilco-artikelnr</i>	<i>Afmetingen mm</i>	<i>Afmetingen inch</i>	<i>Specificatie</i>	<i>Gewicht in gram per schijf</i>	<i>Toepassing</i>	<i>Stuks per doos</i>
78086	300 x 2,6 x 25,4	12" x 3/32" x 1"	A 30 S-BF41/80 afkortzaag	410	Staal-rvs	10
78087	356 x 2,6 x 25,4	14" x 3/32" x 1"	A 30 S-BF41/80 afkortzaag	600	Staal-rvs	10

Doorslijpschijven met verzonken midden
Machine: haakse slijper
Vorm: 42

<i>Hilco-artikelnr</i>	<i>Afmetingen mm</i>	<i>Afmetingen inch</i>	<i>Specificatie</i>	<i>Gewicht in gram per schijf</i>	<i>Toepassing</i>	<i>Stuks per doos</i>
78080	100 x 3,0 x 16,0	4" x 1/8" x 5/8"	A 24/30 S-BF42	60	Staal-rvs	25
77956	115 x 3,0 x 22,23	4 1/2" x 1/8" x 7/8"	A 24/30 S-BF42	75	Staal-rvs	25
78081	125 x 3,0 x 22,23	5" x 1/8" x 7/8"	A 24/30 S-BF42	84	Staal-rvs	25
77957	180 x 3,0 x 22,23	7" x 1/8" x 7/8"	A 24/30 S-BF42	175	Staal-rvs	25
77958	230 x 3,0 x 22,23	9" x 1/8" x 7/8"	A 24/30 S-BF42	298	Staal-rvs	25




Afbraamschijven met verzonken midden

Machine: haakse slijper

Vorm: 27

Hilco-artikelnr	Afmetingen mm	Afmetingen inch	Specificatie	Gewicht in gram per schijf	Toepassing	Stuks per doos
78082	100 x 6,4 x 16,0	4" x 1/4" x 5/8"	A 24/30 Q-BF27	116	Staal-rvs	10
78083	115 x 6,4 x 22,23	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	A 24/30 Q-BF27	155	Staal-rvs	10
78084	125 x 6,4 x 22,23	5" x 1/4" x 7/8"	A 24/30 Q-BF27	188	Staal-rvs	10
77959	180 x 6,4 x 22,23	7" x 1/4" x 7/8"	A 24/30 Q-BF27	379	Staal-rvs	10
78085	230 x 6,4 x 22,23	9" x 1/4" x 7/8"	A 24/30 Q-BF27	630	Staal-rvs	10

Toelichting bij de specificatie:

Korreltype	Korrelgrootte	Hardheid	Bindingstype	Glasvezeldoek	Vorm
A	24	Q	B	F	27 = afbraamschijven met verzonken midden 
	tot	tot			41 = platte doorslijpschijven 
	30	V			42 = doorslijpschijven met verzonken midden 

Korreltype:

A: aluminiumoxide

Hardheid:

aangegeven met een letter:

Gemiddeld: Q en S

Hard: V

Bindingstype:

B: bakeliet

Glasvezeldoek:

F: glasvezelversterking

Eigenschappen en voordelen van Hildisc's:

- Eenvoudig en comfortabel afbramen
- Braamvrij resultaat
- Stabiele kwaliteit
- Weinig trillingen
- Vrij van ijzer, zwavel en chloor

Korrelgrootte:

FEPA-korrelgrootte = het aantal korrels dat in één inch (25,4 mm) is uitgelijnd

FEPA-korrelgrootte (Mesh)	Gemiddelde korrelgrootte in µm
24	745
30	625



HILDISC voldoet aan: OSA 10038
EN 12413

Overige typen en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

